BEXRO
ESSENTIAL



FS Series

FS | ป้ายดิจิทัลแบบตั้งพื้น

- จอ LCD ความสว่างสูง 500 nits
- ความละเอียด 4K 3840x2160
- กระจกนิรภัยด้านหน้า กันน้ำและฝุ่น IP65
- RK3568 Quad Core, RAM/ROM 2/32GB, Android 11
- รีโมตอินฟราเรด เปิด/ปิดเครื่องได้ง่าย
- เครือข่าย Wi-Fi Dual Band และพอร์ต LAN

FS-T | ป้ายอินเทอร์แอกทีฟแบบตั้งพื้น

- สเปกเหมือนซีรีส์ FS ทุกประการ + ทัชสกรีน
- RK3568 Quad Core, RAM/ROM 4/32GB, Android 11
- รุ่น FS-TR ทัชสกรีนแบบอินฟราเรด
- รุ่น FS-TC ทัชสกรีนแบบ Capacitive
- บริหารจัดการทัชสกรีนผ่าน BEXRO CMS Cloud






รุ่น	FS43 FS43-TR (อินฟราเรด) FS43-TC (Capacitive)	FS49 FS49-TR (อินฟราเรด) FS49-TC (Capacitive)	FS55 FS55-TR (อินฟราเรด) FS55-TC (Capacitive)	FS65 FS65-TR (อินฟราเรด) FS65-TC (Capacitive)
จอแสดงผล				
ชนิดแบ็คไลท์	LED	LED	LED	LED
ขนาดหน้าจอ	43 นิ้ว	49 นิ้ว	55 นิ้ว	65 นิ้ว
พื้นที่แสดงผล แนวนอน × แนวตั้ง (มม.)	940 × 528	604 × 1074	680 × 1209	804 × 1428
ความละเอียด	1080 × 1920	2160 × 3840 (4K)	2160 × 3840 (4K)	2160 × 3840 (4K)
อัตราส่วนภาพ	16:9	16:9	16:9	16:9
ความสว่าง	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits
สี	8 bit, 16.7M	8 bit, 16.7M	8 bit, 16.7M	8 bit, 16.7M
อัตราส่วนคอนทราสต์	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
เวลาตอบสนอง	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
มุมมอง (แนวนอน/แนวตั้ง)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
อายุการใช้งานแบ็คไลท์	30,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)
ทัชสกรีน				
ตัวเลือก	กระจกนิรภัย 3 มม. / ทัชสกรีนอินฟราเรด 10 จุด / ทัชสกรีน Capacitive 10 จุด			
เครื่องเล่นในตัว (Android)				
ระบบปฏิบัติการ	Android 11	Android 11	Android 11	Android 11
ซีพียู	Quad-core RK3568	Quad-core RK3568	Quad-core RK3568	Quad-core RK3568
RAM	2GB (4GB สำหรับ FS-T)	2GB (4GB สำหรับ FS-T)	2GB (4GB สำหรับ FS-T)	2GB (4GB สำหรับ FS-T)
ROM	32GB	32GB	32GB	32GB
เครือข่าย	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB × 2, HDMI Input × 1, พอร์ต LAN, Audio Out			
ซอฟต์แวร์	USB Auto Player, PC LAN Mode, Mobile Phone Direct, Bexro Cloud CMS			
พลังงาน				
แหล่งจ่ายไฟ	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	≤ 65W	≤ 65W	≤ 120W	≤ 150W
สภาพแวดล้อม				
อุณหภูมิขณะใช้งาน	0°C to 50°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C
ความชื้นขณะใช้งาน	20% to 80% RH	20% to 80% RH	20% to 80% RH	20% to 80% RH
ลักษณะทางกายภาพ				
ขอบจอ ซ้าย/ขวา / บน/ล่าง (มม.)	25 / 25	27 / 30	27 / 32	38 / 43
ตัวเครื่อง กว้าง × สูง × ลึก (มม.) *	604 × 1800 × 460	669 × 1800 × 78.2	733 × 1900 × 78.2	878 × 2000 × 78.2
บรรจุภัณฑ์ กว้าง × สูง × ลึก (มม.)	1860 × 680 × 160	1870 × 770 × 160	1960 × 840 × 160	2060 × 990 × 160
น้ำหนักพร้อมบรรจุภัณฑ์ (1 ชิ้น) *	37kg	45kg	51kg	65kg
อื่นๆ				
วิธีติดตั้ง	แบบตั้งพื้น	แบบตั้งพื้น	แบบตั้งพื้น	แบบตั้งพื้น
วิธีควบคุม	รีโมตคอนโทรล	รีโมตคอนโทรล	รีโมตคอนโทรล	รีโมตคอนโทรล
วัสดุตัวเครื่อง	โลหะ	โลหะ	โลหะ	โลหะ

*หมายเหตุ : * สเปกและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*