BEXRO
ESSENTIAL



WS Series

WS | จอดิจิทัลไซเนจติดผนัง 32” – 65”

- จอ LCD ความสว่างสูง 500 nits
- ความละเอียด 4K 3840x2160
- กระจกนิรภัยด้านหน้า ป้องกันระดับ IP65
- RK3568 ควอดคอร์ ประสิทธิภาพสูง
- RAM/ROM 4/32GB สำหรับรุ่นทัชสกรีน TR และ TC
- รุ่น WS-TR สำหรับทัชสกรีนอินฟราเรด
- รุ่น WS-TC สำหรับทัชสกรีนแบบคาปาซิทีฟ
- BEXRO CMS Cloud บริหารจัดการทัชสกรีน



รุ่น	WS32 WS32-TR (IR) WS32-TC (PCAP)	WS43 WS43-TR (IR) WS43-TC (PCAP)	WS49 WS49-TR (IR) WS49-TC (PCAP)	WS55 WS55-TR (IR) WS55-TC (PCAP)	WS65 WS65-TR (IR) WS65-TC (PCAP)
จอแสดงผล					
ชนิดแบ็คไลท์	LED	LED	LED	LED	LED
ขนาดหน้าจอ	32 นิ้ว	43 นิ้ว	49 นิ้ว	55 นิ้ว	65 นิ้ว
พื้นที่แสดงผล กว้าง × สูง (มม.)	708 × 398	940 × 528	1074 × 604	1209 × 680	1428 × 804
ความละเอียด	1080 × 1920 (เลือกจอ 4K ได้)	1080 × 1920 (เลือกจอ 4K ได้)	2160 × 3840 (4K)	2160 × 3840 (4K)	2160 × 3840 (4K)
อัตราส่วนภาพ	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
ความสว่าง	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits
สี	8 บิต, 16.7 ล้านสี	8 บิต, 16.7 ล้านสี	8 บิต, 16.7 ล้านสี	8 บิต, 16.7 ล้านสี	8 บิต, 16.7 ล้านสี
อัตราส่วนคอนทราสต์	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
เวลาตอบสนอง	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
มุมมอง (แนวนอน/แนวตั้ง)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
อายุแบ็คไลท์	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)
ทัชสกรีน					
ตัวเลือก	กระจกนิรภัย 3 มม. / ทัชสกรีนอินฟราเรด 10 จุด / ทัชสกรีนคาปาซิทีฟ 10 จุด				
มีเดียเพลเยอร์ในตัว (Android)					
ระบบปฏิบัติการ	Android 11	Android 11	Android 11	Android 11	Android 11
CPU	ควอดคอร์ RK3568	ควอดคอร์ RK3568	ควอดคอร์ RK3568	ควอดคอร์ RK3568	ควอดคอร์ RK3568
RAM	2GB (4GB สำหรับ WS-T)	2GB (4GB สำหรับ WS-T)	2GB (4GB สำหรับ WS-T)	2GB (4GB สำหรับ WS-T)	2GB (4GB สำหรับ WS-T)
ROM	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB
เครือข่าย	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB × 2, HDMI Input × 1, พอร์ต LAN, Audio Out				
ซอฟต์แวร์	USB Auto Player, PC LAN Mode, เชื่อมต่อมือถือโดยตรง, Bexro Cloud CMS				
ระบบไฟ					
แหล่งจ่ายไฟ	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz
กำลังไฟที่ใช้	รอยืนยัน	≤ 65W	≤ 65W	≤ 120W	≤ 150W
สภาพแวดล้อม					
อุณหภูมิขณะใช้งาน	0°C ถึง 50°C	0°C ถึง 50°C	0°C ถึง 50°C	0°C ถึง 50°C	0°C ถึง 50°C
ความชื้นขณะใช้งาน	20% ถึง 80% RH	20% ถึง 80% RH	20% ถึง 80% RH	20% ถึง 80% RH	20% ถึง 80% RH
ลักษณะทางกายภาพ					
ตัวเครื่อง กว้าง × สูง × ลึก (มม.) *	รอยืนยัน	รอยืนยัน	รอยืนยัน	รอยืนยัน	รอยืนยัน
อื่น ๆ					
วิธีติดตั้ง	ติดผนัง	ติดผนัง	ติดผนัง	ติดผนัง	ติดผนัง
วัสดุตัวเครื่อง	โลหะ	โลหะ	โลหะ	โลหะ	โลหะ

หมายเหตุ : * ข้อมูลจำเพาะและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า