BEXRO
ESSENTIAL



FL2 Series

จอโปสเตอร์ LED แบบพับได้ ตั้งพื้น

P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.5

นำโฆษณา โปรโมชัน และภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณให้โดดเด่นด้วยจอโปสเตอร์ LED FS2 Series ดีไซน์ทันสมัยแบบตั้งพื้นอิสระ ที่รวมภาพคมชัดเข้ากับความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ด้วยโครงสร้างพับได้ ล้อเลื่อนในตัว และระบบจัดการคอนเทนต์ไร้สาย เหมาะกับร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า โรงแรม งานอีเวนต์องค์กร ร้านอาหาร บูธนิทรรศการ และพื้นที่ต้อนรับ





รุ่น	Premium COB			Full Protected GOB		
	FL2-1.25COB	FL2-1.5COB	FL2-1.8COB	FL2-1.5GOB	FL2-1.86GOB	FL2-2.5GOB
จอแสดงผล						
ระยะห่างพิกเซล	1.25 mm	1.538 mm	1.86 mm	1.538 mm	1.86 mm	2.5 mm
ชนิด LED	Flip-chip COB	Flip-chip COB	Flip-chip COB	SMD1212 +GOB	SMD1515 + GOB	SMD2121
ขนาดโมดูล (กว้าง × สูง)	320 × 160 mm					
น้ำหนักโมดูล	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.49 kg	0.383 kg	0.38 kg
ความละเอียดโมดูล	256 × 128	208 × 104	172 × 86	208 × 104	172 × 86	128 × 64
ความหนาแน่นพิกเซล	640,000 จุด/ตร.ม.	422,500 จุด/ตร.ม.	288,906 จุด/ตร.ม.	422,500 จุด/ตร.ม.	288,906 จุด/ตร.ม.	160,000 จุด/ตร.ม.
ความสว่าง	600 nits	600 nits	600 nits	500 nits	500 nits	500 nits
อัตราส่วนคอนทราสต์	10000:1	10000:1	10000:1	5000:1	5000:1	5000:1
อุณหภูมิสี	1000–9500K	1000–9500K	1000–9500K	6500–25000K	6500–25000K	6500–25000K
มุมมอง (แนวนอน/ตั้ง)	160° / 160°	160° / 160°	160° / 160°	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
อัตรารีเฟรช	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz	≥ 4,200 Hz	≥ 4,200 Hz	≥ 4,200 Hz
ความลึกการประมวลผล	12–14 bit	12–14 bit	12–14 bit	12–14 bit	12–14 bit	12–14 bit
การป้องกัน IP (ด้านหน้า)	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
อายุการใช้งาน LED	100,000 ชม.	100,000 ชม.	100,000 ชม.	100,000 ชม.	100,000 ชม.	100,000 ชม.
ตู้จอ						
ขนาดตู้ (กว้าง × สูง × หนา)	640 × 1920 × 63 mm					
น้ำหนักตู้	50 kg/ชุด					
วัสดุตู้	อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป					
การบำรุงรักษา	ซ่อมบำรุงจากด้านหน้าทั้งหมด					
ระบบไฟฟ้า						
แรงดันไฟเข้า	AC 200–240V	AC 200–240V	AC 200–240V	AC 200–240V	AC 200–240V	AC 200–240V
ความถี่ไฟ	47–63 Hz	47–63 Hz	47–63 Hz	47–63 Hz	47–63 Hz	47–63 Hz
กำลังไฟสูงสุด	400 W/m²	285 W/m²	280 W/m²	488 W/m²	401 W/m²	315 W/m²
กำลังไฟเฉลี่ย	150 W/m²	130 W/m²	125 W/m²	163 W/m²	133 W/m²	105 W/m²
สภาพแวดล้อม						
อุณหภูมิใช้งาน	-10°C ถึง 45°C	-10°C ถึง 45°C	-10°C ถึง 45°C	-20°C ถึง 45°C	-20°C ถึง 45°C	-20°C ถึง 45°C
ความชื้นใช้งาน	10% ถึง 80% RH	10% ถึง 50% RH	10% ถึง 50% RH	10% ถึง 50% RH	10% ถึง 50% RH	10% ถึง 50% RH
อุณหภูมิจัดเก็บ	-10°C ถึง 45°C	-20°C ถึง 55°C	-20°C ถึง 55°C	-20°C ถึง 50°C	-20°C ถึง 50°C	-20°C ถึง 50°C
ความชื้นจัดเก็บ	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 60% RH	10% ถึง 60% RH	10% ถึง 60% RH	10% ถึง 60% RH	10% ถึง 60% RH
ระบบควบคุม						
การจัดการคอนเทนต์	Smart Engine รองรับ USB Autoplay, ควบคุมไร้สายผ่านแอปมือถือ และ Bexro Cloud CMS					
การควบคุม	USB, RS232, LAN, WIFI					
การต่อพ่วง	รองรับการต่อพ่วงได้สูงสุด 10 ชุด					
การใช้งาน						
ลักษณะการใช้งาน	ติดตั้งภายในอาคารแบบตายตัว: ห้างสรรพสินค้า งานอีเวนต์ธุรกิจ ห้องต้อนรับ ร้านอาหาร					

หมายเหตุ : * ข้อมูลจำเพาะและรายละเอียดสินค้าทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า