BEXRO
ESSENTIAL



WS Series

ป้ายดิจิทัลติดผนัง 10.1” - 27”

คุณสมบัติ

- *จอ LCD ความสว่างสูง 500 nits*
- *ความละเอียด 4K 3840x2160*
- *กระจกนิรภัยด้านหน้า ป้องกันระดับ IP65*
- *ทัชสกรีนแบบ Capacitive 10 จุดสัมผัส*
- *RK3568 Quad Core, RAM/ROM 2/32GB, Android 11*
- *รีโมทคอนโทรล IR เปิด/ปิดเครื่องง่าย*
- *เครือข่าย WiFi Dual Band, พอร์ต LAN*



รุ่น	WS101 WS101TC (PCAP)	WS156 WS156TC (PCAP)	WS215 WS215TC (PCAP)	WS238 WS238TC (PCAP)	WS270 WS270TC (PCAP)
จอแสดงผล					
ชนิดแบ็คไลท์	LED	LED	LED	LED	LED
ขนาดหน้าจอ	10.1 นิ้ว	15.6 นิ้ว	21.5 นิ้ว	23.8 นิ้ว	27 นิ้ว
พื้นที่แสดงผล, ก × ส (มม.)	217.5 × 136.0	345.4 × 194.3	476.0 × 267.7	526.9 × 296.4	597.7 × 336.2
ความละเอียด	1280 × 800	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
อัตราส่วนภาพ	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9
ความสว่าง	300 nits	300 nits	500 nits	500 nits	500 nits
สี	8 บิต, 16.7 ล้านสี	8 บิต, 16.7 ล้านสี	8 บิต, 16.7 ล้านสี	8 บิต, 16.7 ล้านสี	8 บิต, 16.7 ล้านสี
อัตราส่วนคอนทราสต์	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
เวลาตอบสนอง	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
มุมมอง (แนวนอน/แนวตั้ง)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
อายุแบ็คไลท์	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)
ทัชสกรีน					
ชนิดทัช	WS: ไม่มีทัช | WS-TC: ทัชแบบ Capacitive				
เครื่องเล่นในตัว (Android)					
ระบบปฏิบัติการ	Android 11	Android 11	Android 11	Android 11	Android 11
CPU	Quad-core RK3568	Quad-core RK3568	Quad-core RK3568	Quad-core RK3568	Quad-core RK3568
RAM	2GB (TC: 4GB)	2GB (TC: 4GB)	2GB (TC: 4GB)	2GB (TC: 4GB)	2GB (TC: 4GB)
ROM	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB
เครือข่าย	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz	Wi-Fi 2.4/5GHz
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB × 2, HDMI Input × 1, พอร์ต LAN, Audio Out				
ซอฟต์แวร์	USB Auto Player, PC LAN Mode, เชื่อมต่อมือถือโดยตรง, Bexro Cloud CMS				
พลังงาน					
แหล่งจ่ายไฟ	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz	100–240V, 50/60Hz
กำลังไฟฟ้า (โดยประมาณ)	≤ 15W	≤ 25W	≤ 30W	≤ 30W	≤ 35W
สภาพแวดล้อม					
อุณหภูมิใช้งาน	0°C ถึง 50°C	0°C ถึง 50°C	0°C ถึง 50°C	0°C ถึง 50°C	0°C ถึง 50°C
ความชื้นใช้งาน	20% ถึง 80% RH	20% ถึง 80% RH	20% ถึง 80% RH	20% ถึง 80% RH	20% ถึง 80% RH
ลักษณะทางกายภาพ					
ตัวเครื่อง, ก × ส × ล (มม.) *	ระบุ	ระบุ	ระบุ	ระบุ	ระบุ
อื่นๆ					
วิธีติดตั้ง	ติดผนัง	ติดผนัง	ติดผนัง	ติดผนัง	ติดผนัง
วัสดุตัวเครื่อง	โลหะ	โลหะ	โลหะ	โลหะ	โลหะ

*หมายเหตุ : * ข้อมูลจำเพาะและรายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*