BEXRO
ESSENTIAL



WL-H Series

จอ LED ติดผนังสำหรับงานกลางแจ้ง

P2.5 · P3.076 · P4 · P5 | บริการซ่อมบำรุงด้านหน้า

BEXRO ESSENTIAL

WL-H SERIES

คุณสมบัติและการใช้งาน

คุณสมบัติเด่น การใช้งาน และสภาพแวดล้อมการติดตั้ง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

กันน้ำด้านหน้าระดับ IP65

ผนึกกาวด้านหน้า กันฝนและความชื้น

หลอด LED ป้องกันสูง

หลอด LED ระดับการป้องกันสูง แผงวงจร PCB เชื่อถือได้ยิ่งขึ้น

ซ่อมบำรุงง่าย

โมดูลมาตรฐาน เปลี่ยนทีละชิ้นได้

ความสว่าง 6,000 nits

P2.5: 5,000–5,500 nits

รีเฟรชเรต 7,680 Hz

ค่ามาตรฐาน ประมวลผล 12–14 บิต

มุมมองกว้าง

140° / 140° คอนทราสต์ 5,000:1

การใช้งานที่แนะนำตามขนาด

รุ่น	ขนาดจอ (m)	จำนวนโมดูล	พื้นที่ (m²)	การใช้งานที่แนะนำ
WL116H	2.56 × 1.44	72	3.69	หน้าร้าน ตู้คีออสก์ ป้ายทางเข้า
WL130H	2.88 × 1.60	90	4.61	หน้าร้านค้าปลีก ป้ายราคาน้ำมันปั๊ม
WL144H	3.20 × 1.76	110	5.63	หน้าร้าน ประตูโรงเรียน โชว์รูมรถยนต์
WL158H	3.52 × 1.92	132	6.76	ทางเข้าสถานศึกษา ด้านหน้าโรงแรม ลานช้อปปิ้ง
WL169H	3.84 × 1.92	144	7.37	ผนังอาคาร สถานีขนส่ง ทางเข้าสนามกีฬา
WL172H	3.84 × 2.08	156	7.99	สื่อโฆษณากลางแจ้ง สถานที่จัดงาน ลานกิจกรรม
WL186H	4.16 × 2.24	182	9.32	ป้ายโฆษณาริมถนน ด้านนอกห้างสรรพสินค้า
WL203H	4.48 × 2.56	224	11.47	ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สนามกีฬา เวทีกลางแจ้ง
WL217H	4.80 × 2.72	255	13.06	ผนังอาคารแลนด์มาร์ก ศูนย์กลางการขนส่ง จัตุรัสกลางเมือง
WL231H	5.12 × 2.88	288	14.75	ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พิเศษ สนามกีฬา แลนด์มาร์กของเมือง

สภาพแวดล้อมการติดตั้ง

- **การติดตั้ง:** ติดผนังกลางแจ้ง กันน้ำด้านหน้า IP65
- **อุณหภูมิใช้งาน:** -20 ถึง +50 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 10–80% (ไม่เกิดการควบแน่น)
- **อุณหภูมิจัดเก็บ:** -20 ถึง +55 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 10–85% (ไม่เกิดการควบแน่น)
- **โมดูล 320 × 160 mm:** ประกอบได้ 10 ขนาด ตั้งแต่ 116 ถึง 231 นิ้ว

ระยะรับชมและการควบคุม

- **ระยะรับชม:** P2.5 ≥2.5 m · P3.076 ≥3.1 m · P4 ≥4 m · P5 ≥5 m
- **การควบคุม:** Video Processor (Multi Input), LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller
- **กำลังไฟทั่วไป:** 249–293 W/m² (สูงสุด 747–879 W/m²)
- **อินพุต:** HDMI / เล่นสื่อผ่าน USB

BEXRO
ESSENTIAL

WL-H SERIES

WL116H

จอ LED SMD ติดผนังขนาด 116 นิ้ว สำหรับงานกลางแจ้ง



IP65 ด้านหน้า | **ซ่อมบำรุงง่าย** | **สีสันสดใส** | **สว่างสูง 6,000 nits**

รุ่น	WL116H-P2.5	WL116H-P3.076	WL116H-P4	WL116H-P5
รายละเอียด	P2.5 SMD 116” กลางแจ้ง	P3.076 SMD 116” กลางแจ้ง	P4 SMD 116” กลางแจ้ง	P5 SMD 116” กลางแจ้ง
โมดูล / พิตช์พิกเซล	SMD1415 / 2.5 mm	SMD1415 / 3.076 mm	SMD1921 / 4 mm	SMD1921 / 5 mm
ขนาดโมดูล / ความละเอียด	320×160 mm / 128×64 px	320×160 mm / 104×52 px	320×160 mm / 80×40 px	320×160 mm / 64×32 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	72 (8×9) / 2.56 × 1.44 m	72 (8×9) / 2.56 × 1.44 m	72 (8×9) / 2.56 × 1.44 m	72 (8×9) / 2.56 × 1.44 m
ความละเอียด / อัตราส่วนภาพ	1,024 × 576 px / 16:9	832 × 468 px / 16:9	640 × 360 px / 16:9	512 × 288 px / 16:9
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	160,000 px/m² / 3.69 m²	105,625 px/m² / 3.69 m²	62,500 px/m² / 3.69 m²	40,000 px/m² / 3.69 m²
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°
อัตราส่วนคอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	5,000–5,500 nits	6,000 nits	6,000 nits	6,000 nits
รีเฟรชเรต	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz
จำนวนพิกเซลรวม	589,824 px	389,376 px	230,400 px	147,456 px
พอร์ตเอาต์พุตคอนโทรลเลอร์	1 พอร์ต	1 พอร์ต	1 พอร์ต	1 พอร์ต
การกันน้ำ	IP65 ด้านหน้า; ผนึกกาวด้านหน้า กันน้ำและความชื้น หลอด LED ระดับการป้องกันสูง			
กำลังไฟ (ทั่วไป / สูงสุด)	249 / 747 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²

BEXRO
ESSENTIAL

WL-H SERIES

WL130H

จอ LED SMD ติดผนังขนาด 130 นิ้ว สำหรับงานกลางแจ้ง



IP65 ด้านหน้า | **ซ่อมบำรุงง่าย** | **สีสันสดใส** | **สว่างสูง 6,000 nits**

รุ่น	WL130H-P2.5	WL130H-P3.076	WL130H-P4	WL130H-P5
รายละเอียด	P2.5 SMD 130” กลางแจ้ง	P3.076 SMD 130” กลางแจ้ง	P4 SMD 130” กลางแจ้ง	P5 SMD 130” กลางแจ้ง
โมดูล / พิตช์พิกเซล	SMD1415 / 2.5 mm	SMD1415 / 3.076 mm	SMD1921 / 4 mm	SMD1921 / 5 mm
ขนาดโมดูล / ความละเอียด	320×160 mm / 128×64 px	320×160 mm / 104×52 px	320×160 mm / 80×40 px	320×160 mm / 64×32 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	90 (9×10) / 2.88 × 1.60 m	90 (9×10) / 2.88 × 1.60 m	90 (9×10) / 2.88 × 1.60 m	90 (9×10) / 2.88 × 1.60 m
ความละเอียด / อัตราส่วนภาพ	1,152 × 640 px / 9:5	936 × 520 px / 9:5	720 × 400 px / 9:5	576 × 320 px / 9:5
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	160,000 px/m² / 4.61 m²	105,625 px/m² / 4.61 m²	62,500 px/m² / 4.61 m²	40,000 px/m² / 4.61 m²
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°
อัตราส่วนคอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	5,000–5,500 nits	6,000 nits	6,000 nits	6,000 nits
รีเฟรชเรต	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz
จำนวนพิกเซลรวม	737,280 px	486,720 px	288,000 px	184,320 px
พอร์ตเอาต์พุตคอนโทรลเลอร์	2 พอร์ต	1 พอร์ต	1 พอร์ต	1 พอร์ต
การกันน้ำ	IP65 ด้านหน้า; ผนึกกาวด้านหน้า กันน้ำและความชื้น หลอด LED ระดับการป้องกันสูง			
กำลังไฟ (ทั่วไป / สูงสุด)	249 / 747 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²

BEXRO
ESSENTIAL

WL-H SERIES

WL144H

จอ LED SMD ติดผนังขนาด 144 นิ้ว สำหรับงานกลางแจ้ง



IP65 ด้านหน้า | **ซ่อมบำรุงง่าย** | **สีสันสดใส** | **สว่างสูง 6,000 nits**

รุ่น	WL144H-P2.5	WL144H-P3.076	WL144H-P4	WL144H-P5
รายละเอียด	P2.5 SMD 144” กลางแจ้ง	P3.076 SMD 144” กลางแจ้ง	P4 SMD 144” กลางแจ้ง	P5 SMD 144” กลางแจ้ง
โมดูล / พิตช์พิกเซล	SMD1415 / 2.5 mm	SMD1415 / 3.076 mm	SMD1921 / 4 mm	SMD1921 / 5 mm
ขนาดโมดูล / ความละเอียด	320×160 mm / 128×64 px	320×160 mm / 104×52 px	320×160 mm / 80×40 px	320×160 mm / 64×32 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	110 (10×11) / 3.20 × 1.76 m	110 (10×11) / 3.20 × 1.76 m	110 (10×11) / 3.20 × 1.76 m	110 (10×11) / 3.20 × 1.76 m
ความละเอียด / อัตราส่วนภาพ	1,280 × 704 px / 1.82:1	1,040 × 572 px / 1.82:1	800 × 440 px / 1.82:1	640 × 352 px / 1.82:1
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	160,000 px/m² / 5.63 m²	105,625 px/m² / 5.63 m²	62,500 px/m² / 5.63 m²	40,000 px/m² / 5.63 m²
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°
อัตราส่วนคอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	5,000–5,500 nits	6,000 nits	6,000 nits	6,000 nits
รีเฟรชเรต	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz
จำนวนพิกเซลรวม	901,120 px	594,880 px	352,000 px	225,280 px
พอร์ตเอาต์พุตคอนโทรลเลอร์	2 พอร์ต	1 พอร์ต	1 พอร์ต	1 พอร์ต
การกันน้ำ	IP65 ด้านหน้า; ผนึกกาวด้านหน้า กันน้ำและความชื้น หลอด LED ระดับการป้องกันสูง			
กำลังไฟ (ทั่วไป / สูงสุด)	249 / 747 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²

BEXRO
ESSENTIAL

WL-H SERIES

WL158H

จอ LED SMD ติดผนังขนาด 158 นิ้ว สำหรับงานกลางแจ้ง



IP65 ด้านหน้า

ซ่อมบำรุงง่าย

สีสันสดใส

สว่างสูง 6,000 nits

รุ่น	WL158H-P2.5	WL158H-P3.076	WL158H-P4	WL158H-P5
รายละเอียด	P2.5 SMD 158” กลางแจ้ง	P3.076 SMD 158” กลางแจ้ง	P4 SMD 158” กลางแจ้ง	P5 SMD 158” กลางแจ้ง
โมดูล / พิตช์พิกเซล	SMD1415 / 2.5 mm	SMD1415 / 3.076 mm	SMD1921 / 4 mm	SMD1921 / 5 mm
ขนาดโมดูล / ความละเอียด	320×160 mm / 128×64 px	320×160 mm / 104×52 px	320×160 mm / 80×40 px	320×160 mm / 64×32 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	132 (11×12) / 3.52 × 1.92 m	132 (11×12) / 3.52 × 1.92 m	132 (11×12) / 3.52 × 1.92 m	132 (11×12) / 3.52 × 1.92 m
ความละเอียด / อัตราส่วนภาพ	1,408 × 768 px / 11:6	1,144 × 624 px / 11:6	880 × 480 px / 11:6	704 × 384 px / 11:6
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	160,000 px/m² / 6.76 m²	105,625 px/m² / 6.76 m²	62,500 px/m² / 6.76 m²	40,000 px/m² / 6.76 m²
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°
อัตราส่วนคอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	5,000–5,500 nits	6,000 nits	6,000 nits	6,000 nits
รีเฟรชเรต	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz
จำนวนพิกเซลรวม	1,081,344 px	713,856 px	422,400 px	270,336 px
พอร์ตเอาต์พุตคอนโทรลเลอร์	2 พอร์ต	2 พอร์ต	1 พอร์ต	1 พอร์ต
การกันน้ำ	IP65 ด้านหน้า; ผนึกกาวด้านหน้า กันน้ำและความชื้น หลอด LED ระดับการป้องกันสูง			
กำลังไฟ (ทั่วไป / สูงสุด)	249 / 747 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²

BEXRO
ESSENTIAL

WL-H SERIES

WL169H

จอ LED SMD ติดผนังขนาด 169 นิ้ว สำหรับงานกลางแจ้ง



IP65 ด้านหน้า | **ซ่อมบำรุงง่าย** | **สีสันสดใส** | **สว่างสูง 6,000 nits**

รุ่น	WL169H-P2.5	WL169H-P3.076	WL169H-P4	WL169H-P5
รายละเอียด	P2.5 SMD 169” กลางแจ้ง	P3.076 SMD 169” กลางแจ้ง	P4 SMD 169” กลางแจ้ง	P5 SMD 169” กลางแจ้ง
โมดูล / พิตช์พิกเซล	SMD1415 / 2.5 mm	SMD1415 / 3.076 mm	SMD1921 / 4 mm	SMD1921 / 5 mm
ขนาดโมดูล / ความละเอียด	320×160 mm / 128×64 px	320×160 mm / 104×52 px	320×160 mm / 80×40 px	320×160 mm / 64×32 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	144 (12×12) / 3.84 × 1.92 m	144 (12×12) / 3.84 × 1.92 m	144 (12×12) / 3.84 × 1.92 m	144 (12×12) / 3.84 × 1.92 m
ความละเอียด / อัตราส่วนภาพ	1,536 × 768 px / 2:1	1,248 × 624 px / 2:1	960 × 480 px / 2:1	768 × 384 px / 2:1
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	160,000 px/m² / 7.37 m²	105,625 px/m² / 7.37 m²	62,500 px/m² / 7.37 m²	40,000 px/m² / 7.37 m²
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°
อัตราส่วนคอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	5,000–5,500 nits	6,000 nits	6,000 nits	6,000 nits
รีเฟรชเรต	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz
จำนวนพิกเซลรวม	1,179,648 px	778,752 px	460,800 px	294,912 px
พอร์ตเอาต์พุตคอนโทรลเลอร์	2 พอร์ต	2 พอร์ต	1 พอร์ต	1 พอร์ต
การกันน้ำ	IP65 ด้านหน้า; ผนึกกาวด้านหน้า กันน้ำและความชื้น หลอด LED ระดับการป้องกันสูง			
กำลังไฟ (ทั่วไป / สูงสุด)	249 / 747 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²

BEXRO
ESSENTIAL

WL-H SERIES

WL172H

จอ LED SMD ติดผนังขนาด 172 นิ้ว สำหรับงานกลางแจ้ง



IP65 ด้านหน้า | **ซ่อมบำรุงง่าย** | **สีสันสดใส** | **สว่างสูง 6,000 nits**

รุ่น	WL172H-P2.5	WL172H-P3.076	WL172H-P4	WL172H-P5
รายละเอียด	P2.5 SMD 172” กลางแจ้ง	P3.076 SMD 172” กลางแจ้ง	P4 SMD 172” กลางแจ้ง	P5 SMD 172” กลางแจ้ง
โมดูล / พิตช์พิกเซล	SMD1415 / 2.5 mm	SMD1415 / 3.076 mm	SMD1921 / 4 mm	SMD1921 / 5 mm
ขนาดโมดูล / ความละเอียด	320×160 mm / 128×64 px	320×160 mm / 104×52 px	320×160 mm / 80×40 px	320×160 mm / 64×32 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	156 (12×13) / 3.84 × 2.08 m	156 (12×13) / 3.84 × 2.08 m	156 (12×13) / 3.84 × 2.08 m	156 (12×13) / 3.84 × 2.08 m
ความละเอียด / อัตราส่วนภาพ	1,536 × 832 px / 1.85:1	1,248 × 676 px / 1.85:1	960 × 520 px / 1.85:1	768 × 416 px / 1.85:1
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	160,000 px/m² / 7.99 m²	105,625 px/m² / 7.99 m²	62,500 px/m² / 7.99 m²	40,000 px/m² / 7.99 m²
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°
อัตราส่วนคอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	5,000–5,500 nits	6,000 nits	6,000 nits	6,000 nits
รีเฟรชเรต	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz
จำนวนพิกเซลรวม	1,277,952 px	843,648 px	499,200 px	319,488 px
พอร์ตเอาต์พุตคอนโทรลเลอร์	2 พอร์ต	2 พอร์ต	1 พอร์ต	1 พอร์ต
การกันน้ำ	IP65 ด้านหน้า; ผนึกกาวด้านหน้า กันน้ำและความชื้น หลอด LED ระดับการป้องกันสูง			
กำลังไฟ (ทั่วไป / สูงสุด)	249 / 747 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²

BEXRO
ESSENTIAL

WL-H SERIES

WL186H

จอ LED SMD ติดผนังขนาด 186 นิ้ว สำหรับงานกลางแจ้ง



IP65 ด้านหน้า | **ซ่อมบำรุงง่าย** | **สีสันสดใส** | **สว่างสูง 6,000 nits**

รุ่น	WL186H-P2.5	WL186H-P3.076	WL186H-P4	WL186H-P5
รายละเอียด	P2.5 SMD 186” กลางแจ้ง	P3.076 SMD 186” กลางแจ้ง	P4 SMD 186” กลางแจ้ง	P5 SMD 186” กลางแจ้ง
โมดูล / พิตช์พิกเซล	SMD1415 / 2.5 mm	SMD1415 / 3.076 mm	SMD1921 / 4 mm	SMD1921 / 5 mm
ขนาดโมดูล / ความละเอียด	320×160 mm / 128×64 px	320×160 mm / 104×52 px	320×160 mm / 80×40 px	320×160 mm / 64×32 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	182 (13×14) / 4.16 × 2.24 m	182 (13×14) / 4.16 × 2.24 m	182 (13×14) / 4.16 × 2.24 m	182 (13×14) / 4.16 × 2.24 m
ความละเอียด / อัตราส่วนภาพ	1,664 × 896 px / 13:7	1,352 × 728 px / 13:7	1,040 × 560 px / 13:7	832 × 448 px / 13:7
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	160,000 px/m² / 9.32 m²	105,625 px/m² / 9.32 m²	62,500 px/m² / 9.32 m²	40,000 px/m² / 9.32 m²
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°
อัตราส่วนคอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	5,000–5,500 nits	6,000 nits	6,000 nits	6,000 nits
รีเฟรชเรต	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz
จำนวนพิกเซลรวม	1,490,944 px	984,256 px	582,400 px	372,736 px
พอร์ตเอาต์พุตคอนโทรลเลอร์	3 พอร์ต	2 พอร์ต	1 พอร์ต	1 พอร์ต
การกันน้ำ	IP65 ด้านหน้า; ผนึกกาวด้านหน้า กันน้ำและความชื้น หลอด LED ระดับการป้องกันสูง			
กำลังไฟ (ทั่วไป / สูงสุด)	249 / 747 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²

BEXRO
ESSENTIAL

WL-H SERIES

WL203H

จอ LED SMD ติดผนังขนาด 203 นิ้ว สำหรับงานกลางแจ้ง



IP65 ด้านหน้า | **ซ่อมบำรุงง่าย** | **สีสันสดใส** | **สว่างสูง 6,000 nits**

รุ่น	WL203H-P2.5	WL203H-P3.076	WL203H-P4	WL203H-P5
รายละเอียด	P2.5 SMD 203” กลางแจ้ง	P3.076 SMD 203” กลางแจ้ง	P4 SMD 203” กลางแจ้ง	P5 SMD 203” กลางแจ้ง
โมดูล / พิตช์พิกเซล	SMD1415 / 2.5 mm	SMD1415 / 3.076 mm	SMD1921 / 4 mm	SMD1921 / 5 mm
ขนาดโมดูล / ความละเอียด	320×160 mm / 128×64 px	320×160 mm / 104×52 px	320×160 mm / 80×40 px	320×160 mm / 64×32 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	224 (14×16) / 4.48 × 2.56 m	224 (14×16) / 4.48 × 2.56 m	224 (14×16) / 4.48 × 2.56 m	224 (14×16) / 4.48 × 2.56 m
ความละเอียด / อัตราส่วนภาพ	1,792 × 1,024 px / 7:4	1,456 × 832 px / 7:4	1,120 × 640 px / 7:4	896 × 512 px / 7:4
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	160,000 px/m² / 11.47 m²	105,625 px/m² / 11.47 m²	62,500 px/m² / 11.47 m²	40,000 px/m² / 11.47 m²
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°
อัตราส่วนคอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	5,000–5,500 nits	6,000 nits	6,000 nits	6,000 nits
รีเฟรชเรต	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz
จำนวนพิกเซลรวม	1,835,008 px	1,211,392 px	716,800 px	458,752 px
พอร์ตเอาต์พุตคอนโทรลเลอร์	3 พอร์ต	2 พอร์ต	2 พอร์ต	1 พอร์ต
การกันน้ำ	IP65 ด้านหน้า; ผนึกกาวด้านหน้า กันน้ำและความชื้น หลอด LED ระดับการป้องกันสูง			
กำลังไฟ (ทั่วไป / สูงสุด)	249 / 747 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²

BEXRO
ESSENTIAL

WL-H SERIES

WL217H

จอ LED SMD ติดผนังขนาด 217 นิ้ว สำหรับงานกลางแจ้ง



IP65 ด้านหน้า | **ซ่อมบำรุงง่าย** | **สีสันสดใส** | **สว่างสูง 6,000 nits**

รุ่น	WL217H-P2.5	WL217H-P3.076	WL217H-P4	WL217H-P5
รายละเอียด	P2.5 SMD 217” กลางแจ้ง	P3.076 SMD 217” กลางแจ้ง	P4 SMD 217” กลางแจ้ง	P5 SMD 217” กลางแจ้ง
โมดูล / พิตช์พิกเซล	SMD1415 / 2.5 mm	SMD1415 / 3.076 mm	SMD1921 / 4 mm	SMD1921 / 5 mm
ขนาดโมดูล / ความละเอียด	320×160 mm / 128×64 px	320×160 mm / 104×52 px	320×160 mm / 80×40 px	320×160 mm / 64×32 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	255 (15×17) / 4.80 × 2.72 m	255 (15×17) / 4.80 × 2.72 m	255 (15×17) / 4.80 × 2.72 m	255 (15×17) / 4.80 × 2.72 m
ความละเอียด / อัตราส่วนภาพ	1,920 × 1,088 px / 1.76:1	1,560 × 884 px / 1.76:1	1,200 × 680 px / 1.76:1	960 × 544 px / 1.76:1
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	160,000 px/m² / 13.06 m²	105,625 px/m² / 13.06 m²	62,500 px/m² / 13.06 m²	40,000 px/m² / 13.06 m²
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°
อัตราส่วนคอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	5,000–5,500 nits	6,000 nits	6,000 nits	6,000 nits
รีเฟรชเรต	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz
จำนวนพิกเซลรวม	2,088,960 px	1,379,040 px	816,000 px	522,240 px
พอร์ตเอาต์พุตคอนโทรลเลอร์	4 พอร์ต	3 พอร์ต	2 พอร์ต	1 พอร์ต
การกันน้ำ	IP65 ด้านหน้า; ผนึกกาวด้านหน้า กันน้ำและความชื้น หลอด LED ระดับการป้องกันสูง			
กำลังไฟ (ทั่วไป / สูงสุด)	249 / 747 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²

BEXRO
ESSENTIAL

WL-H SERIES

WL231H

จอ LED SMD ติดผนังขนาด 231 นิ้ว สำหรับงานกลางแจ้ง



IP65 ด้านหน้า | **ซ่อมบำรุงง่าย** | **สีสันสดใส** | **สว่างสูง 6,000 nits**

รุ่น	WL231H-P2.5	WL231H-P3.076	WL231H-P4	WL231H-P5
รายละเอียด	P2.5 SMD 231” กลางแจ้ง	P3.076 SMD 231” กลางแจ้ง	P4 SMD 231” กลางแจ้ง	P5 SMD 231” กลางแจ้ง
โมดูล / พิตช์พิกเซล	SMD1415 / 2.5 mm	SMD1415 / 3.076 mm	SMD1921 / 4 mm	SMD1921 / 5 mm
ขนาดโมดูล / ความละเอียด	320×160 mm / 128×64 px	320×160 mm / 104×52 px	320×160 mm / 80×40 px	320×160 mm / 64×32 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	288 (16×18) / 5.12 × 2.88 m	288 (16×18) / 5.12 × 2.88 m	288 (16×18) / 5.12 × 2.88 m	288 (16×18) / 5.12 × 2.88 m
ความละเอียด / อัตราส่วนภาพ	2,048 × 1,152 px / 16:9	1,664 × 936 px / 16:9	1,280 × 720 px / 16:9	1,024 × 576 px / 16:9
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	160,000 px/m² / 14.75 m²	105,625 px/m² / 14.75 m²	62,500 px/m² / 14.75 m²	40,000 px/m² / 14.75 m²
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°	140° / 140°
อัตราส่วนคอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	5,000–5,500 nits	6,000 nits	6,000 nits	6,000 nits
รีเฟรชเรต	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz	7,680 Hz
จำนวนพิกเซลรวม	2,359,296 px	1,557,504 px	921,600 px	589,824 px
พอร์ตเอาต์พุตคอนโทรลเลอร์	4 พอร์ต	3 พอร์ต	2 พอร์ต	1 พอร์ต
การกันน้ำ	IP65 ด้านหน้า; ผนึกกาวด้านหน้า กันน้ำและความชื้น หลอด LED ระดับการป้องกันสูง			
กำลังไฟ (ทั่วไป / สูงสุด)	249 / 747 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²	293 / 879 W/m²