BEXRO
ESSENTIAL



FL3 Series

จอ LED โปสเตอร์ตั้งพื้นแบบพับได้

P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.5

Bexro FL3 Series จอ LED โปสเตอร์แบบพับสามส่วน
ผสานการสื่อสารดิจิทัลที่โดดเด่นเข้ากับดีไซน์พับเก็บและเคลื่อนย้ายได้
เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก ผู้จัดงานอีเวนต์ โรงแรม โบสถ์ ร้านอาหาร และบริษัทโฆษณา
เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยืดหยุ่น

การปกป้องด้วยเทคโนโลยี GOB
เคลือบพื้นผิวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ป้องกันฝุ่น น้ำ (สูงสุด IP65) และแรงกระแทก
ช่วยยืดอายุการใช้งานและทำความสะอาดง่ายในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน





รุ่น	COB ระดับพรีเมียม			GOB พร้อมการปกป้องเต็มรูปแบบ		
	FL3-1.25COB	FL3-1.5COB	FL3-1.8COB	FL3-1.5GOB	FL3-1.86GOB	FL3-2.5GOB
การแสดงผล						
ระยะห่างพิกเซล	1.25 mm	1.538 mm	1.86 mm	1.538 mm	1.86 mm	2.5 mm
ประเภท LED	Flip-chip COB	Flip-chip COB	Flip-chip COB	SMD1212 +GOB	SMD1515 + GOB	SMD2121
ขนาดโมดูล (กว้าง × สูง)	320 × 160 mm					
น้ำหนักโมดูล	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.49 kg	0.383 kg	0.38 kg
ความละเอียดโมดูล	256 × 128	208 × 104	172 × 86	208 × 104	172 × 86	128 × 64
ความหนาแน่นพิกเซล	640,000 จุด/ตร.ม.	422,500 จุด/ตร.ม.	288,906 จุด/ตร.ม.	422,500 จุด/ตร.ม.	288,906 จุด/ตร.ม.	160,000 จุด/ตร.ม.
ความสว่าง	600 nits	600 nits	600 nits	600 nits	600 nits	600 nits
อัตราส่วนคอนทราสต์	10000:1	10000:1	10000:1	5000:1	5000:1	5000:1
อุณหภูมิสี	1000–9500K	1000–9500K	1000–9500K	6500–25000K	6500–25000K	6500–25000K
มุมมอง (แนวนอน/แนวตั้ง)	160° / 160°	160° / 160°	160° / 160°	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
อัตรารีเฟรช	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz	≥ 4,200 Hz	≥ 4,200 Hz	≥ 4,200 Hz
ความลึกในการประมวลผล	12–14 bit	12–14 bit	12–14 bit	12–14 bit	12–14 bit	12–14 bit
การป้องกันด้านหน้า	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
อายุการใช้งาน LED	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs
ตู้จอ						
ขนาดจอ (กว้าง × สูง)	กางออก 1280 × 1920 mm | พับเก็บ 640 × 1920 mm					
ความสูงรวมฐาน	2070 mm					
ขนาดฐาน (กว้าง × ลึก)	640 × 500 mm					
ความหนาตู้จอ	110 mm					
น้ำหนักตู้จอ	70 kg/set					
วัสดุตู้จอ	อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป					
การบำรุงรักษา	บำรุงรักษาจากด้านหน้าได้ทั้งหมด					
ระบบไฟฟ้า						
แหล่งจ่ายไฟ	AC 200–240V	AC 200–240V	AC 200–240V	AC 200–240V	AC 200–240V	AC 200–240V
ความถี่	47–63 Hz	47–63 Hz	47–63 Hz	47–63 Hz	47–63 Hz	47–63 Hz
กำลังไฟสูงสุด (ต่อชุด)	985 W	700 W	690 W	1,200 W	985 W	775 W
กำลังไฟทั่วไป (ต่อชุด)	370 W	320 W	305 W	400 W	325 W	260 W
สภาพแวดล้อม						
อุณหภูมิขณะใช้งาน	-10°C to 45°C	-10°C to 45°C	-10°C to 45°C	-20°C to 45°C	-20°C to 45°C	-20°C to 45°C
ความชื้นขณะใช้งาน	10% to 80% RH	10% to 50% RH	10% to 50% RH	10% to 50% RH	10% to 50% RH	10% to 50% RH
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10°C to 45°C	-20°C to 55°C	-20°C to 55°C	-20°C to 50°C	-20°C to 50°C	-20°C to 50°C
ความชื้นในการจัดเก็บ	10% to 90% RH	10% to 60% RH	10% to 60% RH	10% to 60% RH	10% to 60% RH	10% to 60% RH
ระบบควบคุม						
การจัดการเนื้อหา	Smart Engine รองรับ USB เล่นอัตโนมัติ ควบคุมไร้สายผ่านแอปมือถือ และ Bexro Cloud CMS					
การควบคุม	USB, RS232, LAN, WIFI					
การเชื่อมต่อหลายจอ	รองรับการเชื่อมต่อสูงสุด 10 ชุด					
การประยุกต์ใช้งาน						
ลักษณะการใช้งาน	ภายในอาคาร ติดตั้งประจำที่: ห้างสรรพสินค้า งานธุรกิจ โถงต้อนรับ ร้านอาหาร					

หมายเหตุ: * กำลังไฟสำหรับพื้นที่หน้าจอเต็ม 2.46 m^2 ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า